

# La cloison CLIPPER S7 à couvre joint apparent

**Structure** épaisseur 82 mm à double parement autoportante contreventée

- Profils en alliage d'aluminium 6060 T5
- Lisse S7 haute et basse laquée, hauteur 40mm par largeur 82 mm.
- Montant de section 72X37 mm avec ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation entre lisses par jonctions en tôle XE traitement électro-zinguées et vissées par des vis autoforeuses de 3.5x3mm.
- Couvre joint plat laqué de largeur 37 mm et d'épaisseur visible 5mm
- Traverses à clipper de vitrage et d'imposte d'huissierie avec talon et ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation sur les montants à l'aide de jonctions.

Ou

- Traverses monobloc de vitrage et d'imposte d'huissierie hauteur visible 40 mm permettant une prise en feuillure sécurisée des remplissages pleins ou vitrés. Fixation sur les montants à l'aide de jonctions.
- Huissierie laquée de géométrie arrondie équipée d'un joint isophonique et d'une gorge de réception de paumelles réversibles.
- Angles par profils laqués angles droits 2, 3 ou 4 directions ou angles variables avec poteau rond et profil d'angle laqués permettant de réaliser tous les angles, à partir de 90°.



## Remplissages

- Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13 mm revêtue (vinyle, tissu, peinture) ou panneau de bois 12 mm (mélaminé, stratifié, plaqué essences fines)
- Isolant acoustique en laine minérale, épaisseur 45mm.
- Vitrages en double remplissage épaisseur 6mm à 8 mm, ou feuilleté épaisseur 33.1- 44.1 pare-closable sur joints isophoniques.
- Stores vénitien 25 à incorporer dans le module double vitrage.
- Portes bois ép. 40mm, ou portes en verre trempé ép. 8 mm ou portes cadre aluminium ép. 40 mm (simple ou double vitrage avec la possibilité d'y incorporer un store)

## Passages courants forts – courants faibles

- Câbles électrique et réseau incorporé dans plinthe laquée double compartiment hauteur 160 mm ép. 82 mm avec rainure pour clipage des appareillages type Mosaïc. Pose en liaison sol.
- Câbles réseau seuls incorporés dans plinthe laquée simple compartiment hauteur 80 mm largeur 82 mm avec rainure pour clipage direct des appareillages type Mosaïc. Pose en liaison sol.
- Interrupteurs électrique incorporés dans plinthe laquée simple compartiment hauteur 80 mm largeur 82 mm avec rainure pour clipage direct des appareillages type Mosaïc. Pose verticale par vissage sur profil d'huissierie.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

		<b>GAMME S</b>		
<b>Cloison S7couvre joint apparent</b>		1/1		
		01/01/11		